

1. Parámetros del SYSPAR.PAR	
Nº	Función y formato
	Nota: La sintaxis general de los parámetros es 999=1 o 999=texto . Si un parámetro no está declarado, se asume que su valor por defecto es =0 o que está inactivo. Se puede agregar líneas de comentario iniciadas con punto y coma (;) Ej.: ; Este es un comentario.
0	Redirecciona a otro archivo .PAR que servirá de seña de entrada 0=?texto (la seña digitada quedará visible) 0=!texto (la seña digitada no se podrá ver)
1	Ruta de programas Pascal. Modelo: 1=c:\winisis\prog\
2	Ruta de Menús (Modelo id. anterior)
3	Ruta de Mensajes (Modelo id. anterior)
4	Ruta de archivos de Trabajo (carpeta Work u otra) (Modelo id. anterior)
5	Ruta de bases de datos. En esta carpeta Winisis esperará encontrar archivos de tipo base.par y/o base.mst. (Modelo id. anterior)
6	Base de datos para abrir por defecto al abrir el programa Modelo: 6=CDS
8	Separador de campos repetibles, cuando no se quiere usar %. Puede ser de uno o más caracteres: 8=& o 8=\$\$
14	Modo de Red. 0 - (monousuario) 1 - (multiusuario)
101	Idioma por defecto (ES, AR, EN, FR, etc)
102	Menú por defecto (DF o SH u otro)
103	Visualización del proceso de búsqueda. 0 - (por defecto) no muestra detalles; 1 - muestra las etapas de la búsqueda
104	Visualización del diccionario. 0 - (por defecto) despliega todos los términos. 1 - despliega solamente los términos del campo seleccionado.
105	Visualización de resultados. 0 - (por defecto) no los muestra y permanece en la ventana de búsqueda. 1 - Muestra los resultados inmediatamente.
106	Ruta y nombre de la tabla de conversión de DOS a Windows
107	Ruta y nombre de la tabla de conversión de WIN a DOS
108	Orientación de la pantalla. 0 - (por defecto) de izq. a der. 1 - de der. a izq.
109	Fuente del editor de campos. Modelo: 109=Arial,24 (tamaño en ½ puntos)
110	Formato gráfico. Sirve para anular y substituir las fuentes y tablas de colores que vienen por defecto. Ver manual pg. 171 y siguientes.
111	Fuente del editor de formatos. Id. parám. 109.
112	Selección de impresora, asignado por Winisis. No alterar aquí. Modificar en Menu Base de Datos > Configurar Impresora
113	Separador de índices de impresión. Permite cambiar la cadena de separación. Por defecto es ", " (coma y espacio)
115	Fuentes pequeñas del sistema. Modificar en la caja de diálogo de Configuración
116	Fuentes de diálogo del sistema. Modificar en la caja de diálogo de Configuración.
117	Fuentes generales del sistema. Modificar en la caja de diálogo de Configuración.
120	Barra de herramientas. 0 - no muestra la barra. 1 - (por defecto) muestra la barra.
121	Barra de ayudas. 0 - no muestra la barra. 1 - (por defecto) muestra la barra.
122	Almacena última posición de la ventana principal. No alterar.

123	Visualización de campos vacíos en la Planilla de entrada de datos. 0 – (por defecto) muestra sólo campos con contenido. 1 – Muestra todos los campos. Puede modificarse momentáneamente con el botón de abajo a la derecha de la ventana de edición.
124	Apertura y tamaño de ventana de base de datos. 124=no barra, izq.,arriba,der.,abajo (en pixels). Por defecto =0. Si =1, la base abre sin herramientas, obligando a usar menús hipertexto. Derecha o abajo=- 1 , maximiza base. (En mi experiencia, 124=0,0,0,580,400 es el tamaño máximo que acepta.)
125	Modo de selección de bases. 0 – (por defecto) no hace nada . 1 – muestra lista de bases permitidas, en el menu Base de Datos. Para esto, hay que editar parámetros 1000-en adelante, indicando rutas y agregando texto. Ej.: 125=1 , y 1000=c:\winisis\data\cds\cds.mst***CDS – base Unesco
130	Modo de actualización del Archivo Inverso. 0 – (por defecto) actualiza A/I sólo a pedido. 1 – actualiza automáticamente A/I al guardar un registro.
131	Longitud máxima de palabras. Para chino o similar. = 0 por defecto.
132	Errores de Pascal. = 0 – (por defecto). = 1 – muestra ventana de diálogo cuando encuentra errores al interpretar un formato Pascal.
133	Sistema de fuentes del Windows. = 0 – (por defecto) asume fuentes pequeñas. = 1 – asume fuentes grandes. Ajustar de acuerdo con ajuste de pantalla.
134	Anchura del campo etiquetas de la ventana de edición. 134=ancho en pixeles.
135	Barra de regreso para Resultado de Búsquedas. = 1-20 . Agrega barra con <stop> a la ventana de la base cuando se muestran resultados uno a uno.
136	Zoom de la ventana de la base. = 80-160 . Por defecto es =120.
137	Confirmación de cierre de la base. = 0 – no consulta. = 1 – consulta si queremos cerrar.
138	Botón de volcado del Archivo Inverso. = 0 – (por defecto). = 1 – aparece botón en ventana del diccionario.
140	Visualización de registros borrados lógicamente. = 0 - (por defecto) muestra un aviso de registro borrado. = 1 – muestra los registros borrados.
141	Ruta de los archivos de imágenes y fondos. Modelo: 141=c:\winisis\bg\ u otra
142	Resaltado de términos de búsqueda. Para alterar los colores que están definidos por defecto. 142=color de texto[,color de fondo]
144	Visualización en "modo lista". 144=1 fuerza la visualización de registro único a modo lista, cuando 980=1.
150	Formato de Date y Datestamp. Por defecto es MDY (mes, día, año). 150=YMD (año, mes, día). 150=DMY (día, mes, año)
152	Cierre de ventana de impresión. = 0 – Mantiene ventana abierta. = 1 – cierra la ventana después de dar el comando de imprimir.
155	Control de subcampos repetidos. = 0 – (por defecto) no verifica. = 1 – Comprueba si campo es repetible y muestra mensaje de error si no lo es.
156	Validación de registros. = 0 – valida sólo los registros modificados. = 1 – Valida siempre todos los registros. Exige presencia de archivo base.val.
157	Control de tipo y patrón de datos. = 1 – Habilita el control de los tipos y patrones definidos en la FDT. Por defecto, = 0 no controla.
160	(Llamada a plug-ins al iniciar. No habilitado.)
161	(Llamada a plug-ins al cierre. No habilitado.)
170	(Configuración de Username. No habilitado.)

902	Depuración de hipertextos. =0 – por defecto, no controla. =1 – aparece ventana de diálogo mostrando el contenido de comandos hipertexto durante su ejecución.
905	(Configuración del estado del registro. No habilitado.)
910	Ruta de los archivos HELP. Ver manual.
911	Prefijos de los archivos HELP. Ver manual.
918	Exportación. Separadores de registro y campo. Por defecto, son Ascii 29 y Ascii 30 respectivamente. Usar parám.918 para definir otros separadores. 918=ab - donde "a" es separador de registro y "b" separador de campo.
939	Ruta y nombre del archivo de control de acceso (LOG file). 939=rutaynombrearchivo . Si no se especifica la ruta, se creará en la ruta de bases de datos definida en parám.5. Cada máquina de la red tiene un ID único, y sus operaciones quedarán registradas en el LOG central. Ver manual para más detalles.
945	Crea tablas ASCII del sistema. =1 - Creará las tablas txt_.tab , txt.tab y _upcase.tab . Cancelar este parám. después de creadas las tablas. Ver manual.
980	Visualización de resultados de búsqueda. =0 – Por defecto, muestra registros de a uno. =1 – muestra resultados en tabla. Ver también parám. 144 y EXP
981	Nombre del formato de ayuda a la búsqueda. 981=nombre . Activa botón de ayuda en ventana de búsqueda para cargar el formato nombre.fmt
1001 a 1005	Bases usadas recientemente. Creados por Winisis. Ver también parám.125 que permite restringir lista de bases accesibles.

Parámetros del archivo base.EXP (Archivo .EXP debe estar en la misma carpeta que base.PAR)	
1. Referentes a la ventana de resultados de búsqueda en forma de tabla. Debe activarse antes el parám. 980 del SYSPAR.PAR	
500	Formato de la ventana derecha. 500=nombredelformato.pft
502	Formato de la ventana izquierda. 502=formato directo, ej. 502= mfn, ' ',mdl, v10, v20
504	Ordenamiento por mfn. =0 - orden ascendiente. =1 - (Por defecto) orden descendiente, o sea, los registros más recientes primero.
506	=1 – Aparece la caja que permite elegir formatos de visualización en la ventana derecha.
2. Referentes a la ventana del diccionario	
550	Prefijos de campo. Permite ocultar prefijos existentes en los campos. Modelo: 550=etiqueta prefijo. Ex. 550=70 AUT- . Una declaración 550 por cada campo prefijado.
560	Asigna descripción alternativa a una etiqueta de campo. Modelo: 560=etiqueta descripción. Ej: 560=24 Título completo . Una declaración 560 por cada campo al que se desea asignar descripción. Soporte multilingüe. Modelo: 560=0 lengua. Ej: 560=0 EN . Al abrirse el programa con los menús en inglés, la ventana del diccionario mostrará las descripciones alternativas en inglés si fueron implementadas. Ver manual.